

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 8.8



**Partida Mansó Romiguera s/n
43460 ALCOVER (Tarragona)
Explotación "La Ponderosa" nº 1389**

1. Nombre y código de identificación:	Producto: Código:	0/20 mm. Z - 0/20 - T - C
2. Nombre y dirección del fabricante:	Nombre: Dirección:	CANTERAS LA PONDEROSA, S.A. Partida Mansó Romiguera, s/ n – 43460 – ALCOVER (Tarragona)
3. Uso previsto:	Áridos para capas granulares, según EN 13242	
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:	Sistema 2+	
5. Organismo notificado:	Nombre y nº Tarea realizada Sistema de evaluación Documento emitido y fecha de emisión	Applus+, certificación nº 0370 Evaluación de Control de Producción en Fábrica Sistema 2+ Certificado de Conformidad del control de Producción en Fábrica. Fecha de emisión: 12 de noviembre de 2004
6. Prestaciones declaradas:		
Características esenciales		Especificaciones Técnicas armonizadas
Tamaño de las partículas	0/20	EN 933-1
Granulometría	G _A 75	EN 933-1
Forma de las partículas (Índice de lajas)	F ₃₅	EN 933-3
Densidad aparente de las partículas sólidas	partículas < 4 mm partículas > 4 mm	2.83 ± 0.10 gr/cm ³ 2.64 ± 0.10 gr/cm ³
Limpieza	Contenido en finos	f ₉
	Calidad de los finos(EA SE4)	E.A. ≥ 40
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas de los áridos gruesos	G _{90/3}	EN 933-5
Resistencia a la fragmentación de los áridos gruesos (Los Ángeles)	LA ₃₀	EN 1097-2
Composición química (descripción petrográfica)	CALIZA DOLOMITIZADA	----
Contenido Químico	Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}
	Azufre total	≤ 1 % S ₁
	Contenido en sustancias que alteran la velocidad del fraguado y endurecimiento del hormigón.	Cumple
Absorción de agua	Partículas < 4 mm	WA ₂₄ 2
	Partículas > 4 mm	WA ₂₄ 2
Estabilidad al sulfato magnésico	MS ₃₅	EN 1367-2:1999

La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.

Firmado por Paco Luna Poyato y en nombre de Canteras LA PONDEROSA, S.A.

Responsable de Calidad

Alcover, 2 de mayo de 2023