



0370

CANTERAS

La Ponderosa, S. A.

Partida Mansó Romiguera, s/ n – 43460 – ALCOVER (Tarragona) - Explotación “La Ponderosa” nº 1389

04

0370-CPD-0232

EN 13043

ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS

A excepción de capa de rodadura

Tamaño de las partículas		Denominación (d/D)	6/12
Granulometría		Categoría / Tolerancia	G _C 90/10
Forma de las partículas		Categoría	F ₁ 20
Densidad de las partículas sólidas	partículas < 4 mm	Valor declarado	N.A.
	partículas > 4 mm	Valor declarado	2.79 gr/cm ³
Calidad de los finos	Contenido en finos	Valor declarado	f ₂
	Calidad de los finos (EA o MB)	Categoría	N.A.
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas de los áridos gruesos		Categoría	C ₁₀₀
Afinidad de los áridos gruesos a los ligantes bituminosos		Valor declarado	5-7
Resistencia a la fragmentación de los áridos gruesos (Los Ángeles)		Categoría	LA ₂₅
Resistencia al Pulimento, abrasión y desgaste	Resistencia al desgaste del árido grueso (Microdeval)	Categoría	N.P.D.
	Coefficiente de pulimento acelerado (áridos para capas de rodadura)	Categoría	N.P.D.
	Coefficiente de abrasión superficial del árido (áridos para capas de rodadura)	Categoría	N.A.
	Abrasión para neumático claveteado (áridos para capas de rodadura)	Categoría	N.A.
Composición química (descripción petrográfica)		Valor declarado	CALIZA DOLOMITIZADA
Absorción de agua	Partículas < 4 mm	Valor declarado	N.A.
	Partículas > 4 mm	Valor declarado	≤ 5 % WA
Durabilidad frente al hielo deshielo del árido grueso		Categoría	F ₁ , SM ₁₈
Durabilidad choque térmico		Valor declarado	N.P.D.
Liberación de sustancias peligrosas:	Emisión de radioactividad	Valor umbral válido en el lugar de uso	N.P.D.
	Liberación de metales pesados por lixiviación		N.P.D.
	Liberación de carburos poliaromáticos		N.P.D.

N.P.D.: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica